

AMCO Terrassenroste / Gitterroste Edelstahl V2A

Gitterrost mit geschlitzter Rinne für normgerechte Anschlüssen an Türen und Fassaden. Die Hauptfunktion des Terrassenrostes liegt darin anfallender Niederschlag sicher vor Türen und Anschlussbereichen abzuleiten, um so mit geringeren Hochzugshöhen zu agieren. Die Entwässerung erfolgt über die geschlitzte Rinne und in weiterer Folge über die Dachfläche (z.B. mittels Drainagebahnen oder auch Stichkanälen). Ein direkter Anschluss an Entwässerungselemente ist möglich aber in der Regel nicht notwendig.

Breite AMCO Terrassenrost:

120 mm
240 mm
Sondermaße: 150 mm, 200 mm

Anwendung:

- Barrierefreier Türanschluss
- Rost/Rinne vor Türen
- Rost/Rinne vor aufgehenden Bauteilen / Wänden

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Höhenverstellung
- Drainagebahn zur Flächenentwässerung und Ableitung des Wassers


AMCO Terrassenroste / Gitterroste Edelstahl V2A

Technische Daten

Technische Daten	120 mm	240 mm
Standardlänge Rost	1,0 m	1,0 m
Standardlänge Rinne	1,0 m / 2,0 m	1,0 m / 2,0 m
Gesamtbreite	120 mm	240 mm
Gesamthöhe	50 mm	50 mm
Rinnenhöhe	42 mm	42 mm
Rosthöhe	20 mm	20 mm
Rinnenstärke	1 mm	1 mm
Roststärke	2 mm	2 mm
Rostbreite	119 mm	239 mm
Maschenweite Rost	31/9 mm	31/9 mm
Material	V2A	V2A

AMCO Terrassenroste / Gitterroste Edelstahl V2A

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	AMCO Terrassenroste	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett / Prägestempel	
3. Verwendungszweck	Dachentwässerung	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	-	-
10. Erklärung	<p>Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß Nummer 5</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter</p>  <p>Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016</p>	