

Sucam Befestigungsprofil

Befestigungsprofil zur Randbefestigung von Dachbahnen

Dichtungsbahnen sind bei allen Verlegearten, unabhängig von der Dachgröße, der Unterkonstruktion und den entsprechenden Schutz- und Nuttschichten, zwingend mit einem Befestigungsprofil auszuführen. Es sind mindestens fünf 5 Befestiger pro lfm zu verwenden, sowie die Anordnung einer Rundschnur, um die nötigen Kräfte in den Untergrund sicher abzuleiten.

Leistungsmerkmale / Vorteile

- Verzinkt – Kesternichtest bestanden
- 30 mm breit
- Mit Klein- (6mm) und Großlochung (10 mm)
- Formstabil

Anwendung - Befestigungsprofil für:

- Abdichtungsbahnen Flachdach

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Sucam TS – TPO Rundschnur
- Sucam S – PVC Rundschnur

Sucoflex Dichtungsbahnen sind bei allen Verlegearten zwingend mit einer Randfixierung auszuführen. Die mechanische Randbefestigung mit Sucam Profil und Schweißschnur ist bei allen An- und Abschlüssen, sowie bei Durchdringungen mit Seitenlänge größer als 50x50 cm auszuführen. Die Befestigung der Sucam Profile erfolgt in die stabile Unterkonstruktion der Aufbordung (Attika, Wand) oder in die Dach-Unterkonstruktion. Es sind mindestens 5 Befestiger pro Laufmeter zu verwenden. Bei der Montage der Sucam Profile ist ein Abstand von 10 mm zwischen den Profilstangen einzuhalten. Die Profilstöße und enden müssen mit Folienstreifen abgedeckt werden und die Dichtungsbahnen vor scharfen Kanten zu schützen.


Sucam Befestigungsprofil

Technische Daten

Technische Daten	Sucam 2 m	Sucam 3 m
Länge	2,0 m	3,0 m
Breite	32 mm ($\pm 0,7$)	32 mm ($\pm 0,7$)
Höhe Profil	7 mm ($\pm 0,7$)	7 mm ($\pm 0,7$)
Stärke Profil	1,5 mm	1,5 mm
Material	Bandstahl verzinkt	Bandstahl verzinkt
Gewicht pro lfm	0,6 kg/lfm ($\pm 0,1$)	0,6 kg/lfm ($\pm 0,1$)
Gewicht pro Stange	1,2 kg	1,8 kg
Lochung	6 mm und 10 mm	6 mm und 10 mm
Lochabstand	25 mm	25 mm
Zugfestigkeit	274 MPa	274 MPa
Bruchdehnung	32,4 %	32,4 %
Korrosion Kesternichtest	Bestanden ($< 5\%$)	Bestanden ($< 5\%$)
Kleinbund	16 Stangen	16 Stangen
Großbund	144Stk / 288m	192Stk / 576m
Gewicht pro Großbund	165 kg	330 kg

Sucam Befestigungsprofil

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	Sucam	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett	
3. Verwendungszweck	Befestigungsprofil Flachdach Randfixierung	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ. Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	Kesternichtest	bestanden
	Bruchdehnung	32,4 %
	Zugfestigkeit	274 MPa
10. Erklärung	<p>Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß Nummer 5</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter</p>  <p>Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016</p>	