

Sucofit offen – offene wärmeschrumpfende Schläuche

Wärmeschrumpfende Schläuche mit innenseitiger Klebebeschichtung zum sicheren Dichtabschluss bei Dachdurchdringungen. Passend zu Einfassungen für eine sichere Ausbildung von Details. Offene beziehungsweise mit Klammern verschließbare Schrumpfschläuche bieten die Möglichkeit auch an jenen Stellen einen dauerhaften und wartungslosen Abschluss zu machen, bei dem Standard-Schrumpfschläuche nicht von oben eingefädelt werden können. Dadurch lassen sich wartungsintensive Silikonfugen vermeiden und die Abschlüsse absolut dicht ausführen. Die Schrumpfschläuche können direkt mittels Flämmer oder Heißluftföhn geschrumpft werden.

Offener, wärmeschrumpfender Schlauch mit innenseitiger Klebebeschichtung

Durchmesser / Größen:

36 / 10
60 / 18
100 / 30
185 / 55

Erklärung: 60/18 (60 mm Durchmesser im Lieferzustand - bis 18 mm Durchmesser unter Wärmeeinwirkung schrumpfbar)

Anwendung als Dichtabschluss bei:

- Dunstrohre
- Durchführungen
- Solaranlagen,
- Anschlagpunkte
- Gewindestangen
- Blitzschutzleitungen
- Geländerstehern
- Zugstangen
- ...

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Einfassungen

Sucofit offen – offene wärmeschrumpfende Schläuche


Technische Daten

| Technische Daten | Sucofit |
|--------------------------------|-----------------|
| Innenseite | Klebebeschicht. |
| Verschluss | Metallklammer |
| Schrumpfverhältnis | 3 : 1 |
| Dauergebrauchstemperatur | -55°C - +110°C |
| Bruchdehnung | 400 % |
| Wasseraufnahme | < 0,2 % |
| Widerstand geg. Pilz u Fäulnis | Bestanden |

| Größen | Vor Schrumpf | Nach Schrumpf kleinst möglich | Wandstärke nach Schrumpf |
|----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 36 / 10 | 36 mm | 10 mm | 3 mm |
| 60 / 18 | 60 mm | 18 mm | 3 mm |
| 100 / 30 | 100 mm | 30 mm | 3 mm |
| 185 / 55 | 185 mm | 55 mm | 3 mm |

Sucofit offen – offene wärmeschrumpfende Schläuche

Leistungserklärung DoP

| | | |
|--|---|---|
| 1. Produkt-Typ | Sucofit offen | |
| 2. Typ, Charge, Serie | siehe Produktetikett / Prägestempel | |
| 3. Verwendungszweck | Schrumpfschlauch | |
| 4. Name des Herstellers | - | |
| 5. Kontakt Bevollmächtigter | AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard | |
| 6. System zur Überprüfung der Leistung | System 2+ | |
| 7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm) | Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor | |
| 8. Notifizierte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung) | - | |
| 9. Erklärte Leistung | - | - |
| | | |
| | | |
| 10. Erklärung | <p>Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß Nummer 5</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter</p>  <p>Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016</p> | |