

Kieswinkel verzinkt und Edelstahl

Kieswinkel sind grundsätzlich in allen Materialien (Metall) als auch in verschiedenen Größen verfügbar.

Standardkieswinkel sind:

- Kieswinkel verzinkt 50/30 mm
- Kieswinkel Edelstahl 50/30 mm

Kieswinkel gem. ÖN B 3691

- Kieswinkel verzinkt 90/38 mm
 - Kieswinkel Edelstahl 90/38 mm
- (gem. ÖN B 3691: Kieswinkel muss mind. 3 cm über OK Kies reichen)

Kieswinkelhalter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

TPO (PP) Dachbahnen, PVC Dachbahnen, Bitumen Abdichtungen

- Hohe Ausführung für Kieswinkel 90/38
- Niedrige Ausführung für Kieswinkel 50/30


Kieswinkel verzinkt und Edelstahl

Technische Daten

Technische Daten	50/30 verz.	50/30 V2A	90/38 verz.	90/38 V2A
Oberfläche	verzinkt	Edelstahl V2A	verzinkt	Edelstahl V2A
Materialstärke	1,5mm	1,0 mm	1,5mm	1,0 mm
Höhe	50 mm	50 mm	90 mm	90 mm
Breite	30 mm	30 mm	38 mm	38 mm
Länge	2,0 m / 3,0 m	2,0 m / 3,0 m	2,0 m / 3,0 m	2,0 m / 3,0 m

Kieswinkel verzinkt und Edelstahl

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	Kieswinkel	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett	
3. Verwendungszweck	Schutzschicht Randabschluss	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ. Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	-	-
10. Erklärung	<p>Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß Nummer 5</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter</p>  <p>Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016</p>	