

## Terrassenlager starr – Grundelement + Fugenteiler

Terrassenlager zur einfachen und dauerhaften Verlegung von Betonplatten / Holzrosten / Gehbelägen.

Terrassenlager zur Verlegung von Belägen aller Art, insbesondere Steinplatten und Holzrostkonstruktionen. Das KALA-Lager bildet mit der als Zubehör lieferbaren Druckscheibe ein Gleitlagersystem. Das Lager kann direkt auf der Abdichtung verlegt werden. Schutzmatte können im normal genutzten Bereich entfallen (In Zonen mit hoher Publikumsfrequenz wie Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude, Cafeteria usw. müssen zusätzliche Schutzmatte unterlegt werden).

Die Terrassenlager starr bestehen aus Grundelement 18 mm hoch und Fugenteiler 3 mm hoch und sind insgesamt 21 mm hoch. Zusätzlich wird die Anordnung einer Druckscheibe empfohlen, um ein Einsinken des Terrassenlagers zu vermeiden.

### Terrassenlager – starre Ausführung

- Fugenteiler - Höhe 3mm
- Grundelement solo - Höhe 18mm
- Grundelement + Fugenteiler - Höhe 21 mm
- Druckausgleichsscheibe - Höhe 3mm

### Terrassenlager höhenverstellbar Kala H1 und H2 für niedere Höhen

- Lager höhenverstellbar H1 - Höhe 28-42mm
- Lager höhenverstellbar H2 - Höhe 40-70mm
- Druckausgleichsscheibe - Höhe 3mm

### Terrassenlager für große Höhen Kala H-Max (bis 620 mm hoch)

- H-Max 65-100mm
- H-Max 95-130mm
- H-Max 125-160mm
- H-Max 155-190mm
- H-Max 185-220mm


## Terrassenlager starr – Grundelement + Fugenteiler

**Technische Daten**

Technische Daten	<b>Druckscheibe</b>	<b>Grundelem..</b>	<b>Fugenteiler</b>
Material	PP	PP	PP
Durchmesser	200 mm	120 mm	120 mm
Höhe	3 mm	18 mm	3 mm
Höhe Fugenteiler / Steg			7 mm
Breite Fugenteiler / Steg			3 mm

Terrassenlager starr – Grundelement + Fugenteiler

**Leistungserklärung DoP**

1. Produkt-Typ	Terrassenlager	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett	
3. Verwendungszweck	Nutzbelag Stelzlager	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	-	-
10. Erklärung	<p>Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß Nummer 5</p> <p>Unterszeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter</p>  <p>Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016</p>	